

WHITE CLAD

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Покрытие WHITE CLAD представляет собой многослойный комбинированный материал (ПВХ подложки и алюминиевой фольги с покрытием из белой защитной полиэфирной пленки). Предназначено для использования в качестве покровного слоя на любой тип изоляции.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ☉ Легкость и простота монтажа
- ☉ Внутреннее и внешнее применение
- ☉ Устойчив к атмосферным воздействиям и агрессивным средам
- ☉ Низкая паропроницаемость
- ☉ Высокие прочностные характеристики
- ☉ Устойчив к ультрафиолетовому излучению
- ☉ Эстетичный внешний вид
- ☉ Многолетний срок эксплуатации

WHITE CLAD

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Толщина, мкм по ГОСТ 2678-94

280

Удельный вес, г/м по ГОСТ 15139-69

401

Температура применения, °С

от - 25
до +75

Прочность при растяжении, МПа по ГОСТ 2678-94

51,73

Относительное удлинение при разрыве,
% по ГОСТ 2678-94

40

Пожарная безопасность по ГОСТ 30244-94

Г1

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Коррозионная безопасность

Защищает от коррозии под изоляцией: 100% герметичность, защита от проникновения пара.

Стабильность:
> 10 лет



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Покрытие WHITE CLAD идеально подходит для применения в специализированных помещениях, где есть особые требования к чистоте поверхностей (пищевая промышленность / фармацевтическое производство/ электронная промышленность / чистые помещения), материал обладает антистатическими свойствами, устойчив к УФ и воздействию окружающей среды, устойчив к широкому спектру химикатов, солей и масел.

АССОРТИМЕНТ

ПОКРЫТИЕ WHITE CLAD	ТОЛЩИНА, МКМ	РАЗМЕР, М	М ²
	280	1x25	25
УГОЛ WHITE CLAD	ТИП:	ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ	ВНУТР. ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ
	УГОЛ 3S - 90°	9-13-20-25-30-40-50-60мм	ОТ 12 ДО 356 MM
ТРОЙНИК WHITE CLAD	РАЗМЕР/ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР/ ММ		
	ОТ 52/52 ДО 245/245		

АКСЕССУАРЫ

